POLEAS DENTADAS HTD PARA TAPER

HTD taper bored timing belt pulleys

Poulies dentées HTD pour moyeu amovible


14M-55

mm


Paso 14
Pitch
Pas

Para correas de ancho 55
For belt width
Pour courroies largeur







18F



19



19F



20

Ref.	Material	Z	Taper	Ø max.	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	Fig.	Kg.
TL2814M55	St	28	2012	50	124,78	122,12	127		94	70	32	19	18F	2,20
TL3014M55	St	30	2517	60	133,69	130,99	138		100	70	45	12,5	18F	2,70
TL3214M55	St	32	2517	60	142,60	139,88	154		108	70	45	12,5	18F	3,60
TL3414M55	St	34	2517	60	151,52	148,79	160		110	70	45	12,5	18F	4,50
TL3614M55	St	36	2517	60	160,43	157,68	168		120	70	45	12,5	18F	5,20
TL3814M55	St	38	2517	60	169,34	166,60	183		130	70	45	12,5	18F	6,20
TL4014M55	St	40	2517	60	178,25	175,49	188		138	70	45	12,5	18F	6,90
TL4414M55	St	44	3020	75	196,08	193,28	211		155	70	51	9,5	18F	8,60
TL4814M55	St	48	3020	75	213,90	211,11	226		170	70	51	9,5	18F	10,50
TL5614M55	GG	56	3020	75	249,55	246,76	256		208	70	51	9,5	18F	13,50
TL6414M55	GG	64	3020	75	285,21	282,41	296	170	240	70	51	9,5	19F	14,50
TL7214M55	GG	72	3020	75	320,86	318,06		170	280	70	51	9,5	19	16,30
TL8014M55	GG	80	3020	75	356,51	353,71		170	315	70	51	9,5	20	17,50
TL9014M55	GG	90	3020	75	401,07	398,28		170	360	70	51	9,5	20	20,00
TL11214M55	GG	112	3020	75	499,11	496,32		170	457	70	51	9,5	20	28,20
TL14414M55	GG	144	3020	75	641,71	638,92		170	600	70	51	9,5	20	36,00
TL16814M55	GG	168	3020	75	748,66	745,87		170	706	70	51	9,5	20	48,50
TL19214M55	GG	192	3020	75	855,62	852,82		170	813	70	51	9,5	20	52,00

Material: Acero/Steel/Acier (St)
Material: Fundición/Cast iron/Fonte (GG)