# POLEAS DENTADAS HTD PARA TAPER

HTD taper bored timing belt pulleys

*Poulies dentées HTD pour moyeu amovible*

## 8M-85

mm

Paso 8
Pitch
*Pas*

Para correas de ancho 85
For belt width
*Pour courroies largeur*




18




18F




19




20

| Ref. | Material | Z | Taper | Ø max. | dp | de | Df | Dm | Di | F | L | R | Fig. | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL348M85 | St | 34 | 1615 | 42 | 86,58 | 85,22 | 91 | | 65 | 95 | 38 | 28,5 | 18F | 1,50 |
| TL368M85 | St | 36 | 1615 | 42 | 91,67 | 90,30 | 98 | | 68 | 95 | 38 | 28,5 | 18F | 1,90 |
| TL388M85 | St | 38 | 1615 | 42 | 96,77 | 95,39 | 103 | | 72 | 95 | 38 | 28,5 | 18F | 2,20 |
| TL408M85 | St | 40 | 2012 | 50 | 101,86 | 100,49 | 106 | | 80 | 95 | 32 | 31,5 | 18F | 1,90 |
| TL448M85 | St | 44 | 2012 | 50 | 112,05 | 110,67 | 119 | | 86 | 95 | 32 | 31,5 | 18F | 2,30 |
| TL488M85 | St | 48 | 2517 | 60 | 122,23 | 120,86 | 127 | | 97 | 95 | 45 | 25 | 18F | 2,70 |
| TL568M85 | St | 56 | 2517 | 60 | 142,60 | 141,23 | 148 | | 116 | 95 | 45 | 25 | 18F | 4,50 |
| TL648M85 | St | 64 | 2517 | 60 | 162,97 | 161,60 | 168 | | 136 | 95 | 45 | 25 | 18F | 6,30 |
| TL728M85 | St | 72 | 3020 | 75 | 183,35 | 181,97 | 192 | | 150 | 95 | 51 | 22 | 18F | 8,10 |
| TL808M85 | GG | 80 | 3020 | 75 | 203,72 | 202,35 | | | 180 | 95 | 51 | 22 | 18 | 10,20 |
| TL908M85 | GG | 90 | 3020 | 75 | 229,18 | 227,81 | | 170 | 204 | 95 | 51 | 22 | 19 | 11,20 |
| TL1128M85 | GG | 112 | 3020 | 75 | 285,21 | 283,83 | | 170 | 254 | 95 | 51 | 22 | 19 | 15,00 |
| TL1448M85 | GG | 144 | 3525 | 90 | 366,69 | 365,32 | | 198 | 336 | 95 | 65 | 15 | 20 | 20,20 |
| TL1688M85 | GG | 168 | 3525 | 90 | 427,81 | 426,44 | | 198 | 395 | 95 | 65 | 15 | 20 | 22,40 |
| TL1928M85 | GG | 192 | 3525 | 90 | 488,92 | 487,55 | | 198 | 455 | 95 | 65 | 15 | 20 | 28,20 |

Material: Acero/Steel/Acier (St)
Material: Fundición/Cast iron/Fonte (GG)